



## Amble

Studio n°15

### TAILLES

36	38	40	42	44	46
Pour tour de poitrine					
81	86	91	97	102	107 cm

### FOURNITURES

#### Rowan Summer Tweed

7	7	8	8	9	9x50g
---	---	---	---	---	-------

(photographié en 548 Swirl)

### AIGUILLES

une paire d'aig n°4 et n°5.

### 2 BOUTONS

réf. 1132 (de chez Bedecked)

### ECHANTILLON

10 cm = 16 m et 23 rgs en jersey  
endroit avec les aig n°5.

### DOS

Avec les aig n°4 monter 72 [74: 78: 82: 88: 92] m.

Tric 4 rgs en point mousse, en terminant par un rg sur l'envers.

Continuer avec les aig n°5.

En commençant par un rg de m end, tric 4 rgs en jersey endroit, en terminant par un rg sur l'envers.

**Rg suivant (sur l'endroit):** 1 m end, 1 surjet simple, tric en m end jusqu'à ce qu'il reste 3 m, 2 m end ens, 1 m end.

En faisant toutes les dim des côtés comme au dern rg, dim 1 m de chaque côté du 6<sup>ème</sup> rg et 3 fois tous les 6 rgs. 62 [64: 68: 72: 78: 82] m.

Tric 11 rgs, en terminant par un rg sur l'envers.

**Rg suivant (end):** 2 m end, 1 augm intercalaire, tric en m end jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 1 augm intercalaire, 2 m end.

Répéter encore 1 fois les 12 dern rgs. 66 [68: 72: 76: 82: 86] m.

Continuer tout droit jusqu'à 36 [36: 35: 38: 37: 39] cm de hauteur totale, en terminant par un rg sur l'envers.

### Former les emmanchures

Rabattre 3 m au début des 2 rgs suivants.

60 [62: 66: 70: 76: 80] m.

**Rg suivant (end):** 1 m end, 1 surjet simple, tric en m end jusqu'à ce qu'il reste 3 m, 2 m end ens, 1 m end.

**Rg suivant:** 1 m env, 2 m env ens, tric en m env jusqu'à ce qu'il reste 3 m, 2 m env ens torse, 1 m env.

En faisant toutes les dim d'emmanchure comme aux 2 dern rgs, dim 1 m de chaque côté du(des) 1 [1: 1: 3: 3: 5] rg(s) suivant(s), puis 1 [2: 3: 2: 3: 2] fois tous les 2 rgs. 52 [52: 54: 56: 60: 62] m.\*\*

Continuer tout droit jusqu'à 18 [18: 19: 19: 20: 20] cm de hauteur d'emmanchure, en terminant par un rg sur l'envers.

### Biaiser les épaules et former l'encolure dos

**Rg suivant (end):** Rabattre 5 [5: 6: 6: 7: 7] m, tric en m end jusqu'à avoir 9 [9: 9: 10: 10: 11] m sur l'aig droite et tourner, laisser le reste des m en attente.

Tric chaque côté de l'encolure séparément.

Rabattre 3 m au début du rg suivant.

Rabattre les 6 [6: 6: 7: 7: 8] m restantes.

Sur l'endroit, reprendre les m en attente, rabattre les 24 [24: 24: 24: 26: 26] m centrales, finir le rg en m end.

Terminer symétriquement au premier côté.

### DEVANT

Tric comme pour le dos jusqu'à \*\*.

Tric 5 [3: 3: 1: 1: 1] rgs, en terminant par un rg sur l'envers.

## Former l'encolure

**Rg suivant (end):** 20 [20: 21: 22: 23: 24] m end et tourner, laisser le reste des m en attente.

Tric chaque côté de l'encolure séparément.

Dim 1 m côté encolure aux 4 rgs suivants, puis 4 fois tous les 2 rgs, puis 4 rgs plus haut.

11 [11: 12: 13: 14: 15] m.

Continuer tout droit jusqu'au début de l'épaule comme pour le dos, en terminant par un rg sur l'envers.

## Biaiser l'épaule

Rabattre 5 [5: 6: 6: 7: 7] m au début du rg suivant.

Tric 1 rg.

Rabattre les 6 [6: 6: 7: 7: 8] m restantes.

Sur l'endroit, reprendre les m en attente, rabattre les 12 [12: 12: 12: 14: 14] m centrales, finir le rg en m end.

Terminer symétriquement au premier côté.

## PATTES DES MANCHES (en faire 2)

Avec les aig n° 4 monter 7 m.

Tric 11 cm en point mousse, en terminant par un rg sur l'envers.

Couper le fil et laisser les m en attente.

## MANCHES

Avec les aig n° 5 monter 43 [43: 45: 45: 47: 47] m.

Tric 4 rgs en point mousse, en terminant par un rg sur l'envers.

En commençant par un rg de m end, tric 8 rgs en jersey endroit, en terminant par un rg sur l'envers.

Continuer avec les aig n° 4.

Tric 4 rgs en point mousse, en terminant par un rg sur l'envers.

## Incorporer la patte de la manche

**Rg 17 (end):** 18 [18: 19: 19: 20: 20] m end, en mettant l'envers de la patte de la manche contre l'endroit de la manche, tric ens à l'end la 1<sup>ère</sup> m de la patte et la m suivante de la manche, (tric end ens la m suivante de la patte et la m suivante de la manche) 6 fois, finir le rg en m end.

A la fin de ces 17 rgs, le revers de la manche est terminé.

Repérer les 2 extrémités du dern rg.

Continuer avec les aig n° 5.

En commençant par un rg de m end (pour inverser l'endroit et l'envers de la manche) et en faisant toutes les augm comme celles des côtés couture, continuer en jersey endroit, en augm 1 m de chaque côté du 19 [19: 19: 19: 23: 23]<sup>ème</sup> rg et 1 [1: 0: 0: 0: 0] fois 6 rgs plus haut, puis tous les 8 rgs jusqu'à avoir 55 [55: 57: 57: 59: 59] m.

Continuer tout droit jusqu'à 30 [30: 31: 31: 32: 32] cm de haut **depuis les repères**, en terminant par un rg sur l'envers.

## Former la tête de manche

Rabattre 3 m au début des 2 rgs suivants.

49 [49: 51: 51: 53: 53] m.

Dim 1 m de chaque côté des 5 rgs suivants, puis tous les 2 rgs jusqu'à ce qu'il reste 25 m, puis des 7 rgs suivants, en terminant par un rg sur l'envers.

Rabattre les 11 m restantes.

## FINITIONS

Repasser comme cela est décrit dans la feuille d'informations.

Coudre l'épaule gauche au point arrière ou au point invisible.

## Bande d'encolure

Sur l'endroit et avec les aig n° 4, relever 30 [30: 30: 32: 32: 32] m sur le côté gauche de l'encolure, 12 [12: 12: 12: 14: 14] m sur le devant, 30 [30: 30: 32: 32: 32] m sur le côté droit de l'encolure, puis 30 [30: 30: 30: 32: 32] m sur le dos.

102 [102: 102: 106: 110: 110] m.

Tric 3 rgs en point mousse, en terminant par un rg sur l'envers.

**Rg 4 (end):** 10 m end, 2 m end ens, (18 [18: 18: 19: 20: 20] m end, 2 m end ens) 4 fois, 10 m end.

97 [97: 97: 101: 105: 105] m.

En commençant par un rg de m env, tric 3 rgs en jersey endroit, en terminant par un rg sur l'envers.

**Rg 8 (end):** 9 m end, 2 m end ens, (17 [17: 17: 18: 19: 19] m end, 2 m end ens) 4 fois, 10 m end. 92 [92: 92: 96: 100: 100] m.

Tric 2 rgs en point mousse, en terminant par un rg sur l'endroit.

Rabattre en m end (sur l'envers).

Voir la feuille d'informations pour les finitions, monter les manches et changer le côté de la couture au niveau du revers sous les repères. Retourner le revers sur l'endroit de la manche au niveau des repères et le coudre à la couture de la manche. Plier la patte de chaque manche en la retournant sur la manche et la maintenir en place en cousant un bouton comme sur la photographie.