



www.30ansderowan.com

Bronson

SARAH HATTON

TAILLES

S	M	L	
Ages			
10-11	12-13	14-16	ans

FIL

Rowan Felted Tweed Aran

11 11 12 x 100g

(photographié en Sage 726)

AIGUILLES n°4 et n°5.

FERMETURES 5 gros boutons pression

ECHANTILLON 10 cm = 16 m et 23 rgs en jersey end avec les aig n° 5.

DOS

Avec les aig n°5 monter 70 (74: 76) m.

Rg 1 (endroit): 0 (0: 1) m end, 0 (2: 2) m env, *2 m end, 2 m env, rép depuis * jusqu'aux 2 (0: 1) dern m, 2 (0: 1) m end.

Rg 2: 0 (0: 1) m env, 0 (2: 2) m end, *2 m env, 2 m end, rép depuis * jusqu'aux 2 (0: 1) dern m, 2 (0: 1) m env.

Ces 2 rgs commencent les côtes.

Tric encore 10 rgs en côtes, en terminant par un rg sur l'env.

Commencer par un rg en m end, tric en jersey endroit jusqu'à ce que le dos mesure 27 (28: 29) cm, en terminant par un rg sur l'env.

Former les emmanchures

Rabattre 3 m au début des 2 rgs suivants. 64 (68: 70) m.

Dim 1 m de chaque côté des 5 rgs suivants, puis tous les 2 rgs 1 (3: 3) fois. 52 (52: 54) m.

Continuer tout droit jusqu'à une hauteur d'emmanchure de 19 (20: 21) cm, en terminant par un rg sur l'env.

Former les épaules et l'encolure du dos



Rg suivant (endroit): Rabattre 6 m, tric en m end jusqu'à avoir 10 m sur l'aig droite et tourner, en laissant les m restantes en attente.

Tric chaque côté de l'encolure séparément.

Rabattre 3 m au début du rg suivant.

Rabattre les 7 m restantes.

Sur l'endroit, reprendre les m en attente, rabattre les 20 (20: 22) m centrales, puis tric en m end.

Terminer symétriquement au 1^{er} côté.

DEVANT GAUCHE

Avec les aig n°5 monter 35 (37: 38) m.

Rg 1 (endroit): 0 (0: 1) m end, 0 (2: 2) m env, *2 m end, 2 m env, rép depuis * jusqu'aux 3 dern m, 3 m end.

Rg 2: 1 m end, *2 m env, 2 m end, rép depuis * jusqu'aux 2 (0: 1) dern m, 2 (0: 1) m env.

Ces 2 rgs commencent les côtes.

Tric encore 10 rgs en côtes, en terminant par un rg sur l'env.

Commencer par un rg en m end, tric 6 rgs en jersey endroit, en terminant par un rg sur l'env.

Placer la poche

Rg suivant (endroit): 10 m end et tourner, en laissant les m restantes en attente.

Monter 24 m au début du rg suivant. 34 m.

Tric encore 29 rgs en jersey endroit (pour le fond de la poche et le côté du devant), en terminant par un rg sur l'endroit.

Rabattre 24 m au début du rg suivant. 10 m.

Couper le fil et laisser ces 10 m en attente sur un 2^{ème} arrête-maille.

Reprendre sur l'endroit les 25 (27: 28) m en attente du 1^{er} arrête maille.

Avec ces m, tric 32 rgs en jersey endroit (pour le devant de la poche), en terminant par un rg sur l'env.

Couper le fil.

Réunir les 2 parties

Rg suivant (endroit): tric en m end les 10 m du 2^{ème} arrête maille, puis tric en m end les 25 (27: 28) m du devant de la poche. 35 (37: 38) m.

Continuer tout droit jusqu'à ce que le devant gauche corresponde au dos jusqu'au début de l'emmanchure, en terminant par un rg sur l'env.

Former l'emmanchure

Rabattre 3 m au début du rg suivant. 32 (34: 35) m.

Tric 1 rg.

Dim 1 m du côté emmanchure aux 5 rgs suivants puis tous les 2 rgs 1 (3: 3) fois. 26 (26: 27) m.

Continuer tout droit jusqu'à 11 (13: 15) rgs avant le début des épaules par rapport au dos, en terminant par un rg sur l'endroit.

Encolure

Rabattre 7 (6: 6) m au début du rg suivant. 19 (20: 21) m.

Dim 1 m côté encolure aux 5 rgs suivants, puis tous les 2 rgs 1 (2: 3) fois. 13 m.

Tric 3 rgs, en terminant par un rg sur l'env.

Former l'épaule

Rabattre 6 m au début du rg suivant.

Tric 1 rg.

Rabattre les 7 m restantes.

DEVANT DROIT

Avec les aig n°5 monter 35 (37: 38) m.

Rg 1 (endroit): 1 m end, *2 m end, 2 m env, rép depuis * jusqu'aux 2 (0: 1) dern m, 2 (0: 1) m end.

Rg 2: 0 (0: 1) m env, 0 (2: 2) m end, *2 m env, 2 m end, rép depuis * jusqu'aux 3 dern m, 2 m env, 1 m end.

Ces 2 rgs commencent les côtes.

Tric encore 10 rgs en côtes, en terminant par un rg sur l'env.

Commencer par un rg en m end, tric 6 rgs en jersey endroit, en terminant par un rg sur l'env.

Placer la poche

Rg suivant (endroit): 25 (27: 28) m end et tourner, en laissant le reste des m en attente.

Avec ces m, tric encore 31 rgs en jersey endroit (pour le devant de la poche), en terminant par un rg sur l'env.

Couper le fil et laisser ces m en attente sur un 2^{ème} arrête-maille.

Reprendre sur l'endroit les 10 m en attente du 1^{er} arrête maille, monter 24 m, tric en m end jusqu'à la fin du rg. 34 m.

Tric encore 30 rgs en jersey endroit (pour le fond de la poche et le côté du devant), en terminant par un rg sur l'endroit.

Rg suivant (envers): 10 m env, rabattre les 24 m restantes. 10 m.

Couper le fil.

Réunir les 2 parties

Rg suivant (endroit): tric en m end les 25 (27: 28) m du 2^{ème} arrête-maille, puis tric les 10 m du côté du devant en m end. 35 (37: 38) m.

Terminer symétriquement au devant gauche.

MANCHES

Avec les aig n°4 monter 34 (34: 36) m.

Rg 1 (endroit): 0 (0: 1) m env, *2 m end, 2 m env, rép depuis * jusqu'aux 2 (2: 3) dern m, 2 m end, 0 (0: 1) m env.

Rg 2: 0 (0: 1) m end, *2 m env, 2 m end, rép depuis * jusqu'aux 2 (2: 3) dern m, 2 m env, 0 (0: 1) m end.

Ces 2 rgs commencent les côtes.

Tric encore 10 rgs en côtes, en terminant par un rg sur l'env.

Continuer avec les aig n°5.

Commencer par un rg en m end, tric en jersey endroit, en augm 1 m de chaque côté du 5^{ème} rg puis tous les 6 rgs jusqu'à 40 (46: 46) m, puis tous les 8 rgs jusqu'à avoir 54 (56: 58) m.

Continuer tout droit jusqu'à ce que la manche mesure 42 (43: 44) cm, en terminant par un rg sur l'env.

Tête de manche

Rabattre 3 m au début des 2 rgs suivants. 48 (50: 52) m.

Dim 1 m de chaque côté des 5 rgs suivants, puis tous les 2 rgs jusqu'à ce qu'il reste 28 m, puis des 7 rgs suivants, en terminant par un rg sur l'env.

Rabattre les 14 m restantes.

FINITIONS

Repasser comme cela est décrit dans la feuille d'informations.

Coudre les épaules.

Capuche

Avec les aig n°4 monter 128 m.

Rg 1 (endroit): 3 m end, *2 m env, 2 m end, rép depuis * jusqu'à la dern m, 1 m end.

Rg 2: 1 m end, 2 m env, *2 m end, 2 m env, rép depuis * jusqu'à la dern m, 1 m end.

Ces 2 rgs commencent les côtes.

Tric encore 3 rgs en côtes, en terminant par un rg sur l'endroit.

Continuer avec les aig n°5.

Commencer par un rg en m env, tric en jersey endroit, en dim 1 m de chaque côté du 2^{ème} rg puis tous les 2 rgs 6 fois. 114 m.

Continuer tout droit jusqu'à ce que la capuche mesure 17 cm, en terminant par un rg sur l'env.

Former le sommet

Placer une marque au centre du dernier rg.

Rg 1 (endroit): tric en m end jusqu'à 2 m avant la marque, 2 m end ens, glisser la marque sur l'aig droite, 1 surjet simple, puis tric en m end. 112 m.

Tric 3 rgs.

Rg 5: Comme le rg 1. 110 m.

Tric 1 rg.

Rép les 2 derniers rgs encore 2 fois. 106 m.

Rg 11: tric en m end jusqu'à 2 m avant la marque, 2 m end ens, gl la marque sur l'aig droite, 1 surjet simple, puis tric en m end. 104 m.

Rg 12: tric en m env jusqu'à 2 m avant la marque, 2 m env ens torse, gl la marque sur l'aig droite, 2 m env ens, puis tric en m end. 102 m.

Rép encore 2 fois les 2 derniers rgs, en terminant par un rg sur l'env.

Rabattre les 94 m restantes.

Plier la capuche en deux et coudre les bords de rabat des mailles ensemble pour former la couture arrière. En plaçant les extrémités du bord de montage au niveau des bords d'ouverture du devant et la couture arrière de la capuche au milieu de l'encolure du dos, coudre les bords lisières de la capuche au bord d'encolure, en donnant de l'aisance.

Bande d'encolure

Sur l'**envers** de la capuche et avec les aig n°4, en commençant et en terminant aux bords d'ouverture du devant et en relevant les m à travers la couture de la capuche, relever 19 (19: 22) m du côté droit de l'encolure, 26 (26: 28) m du dos, puis 19 (19: 22) m du côté gauche de l'encolure. 64 (64: 72) m.

Tric en côtes en commençant par le rg 2 de la capuche jusqu'à ce que la bande d'encolure mesure 5 cm depuis le rg de relever des mailles, en terminant par un rg sur l'env.

Rabattre en côtes.

Bandes du devant (les 2 identiques)

Sur l'endroit et avec les aig n°4, relever 84 (88: 92) m régulièrement sur tout le bord du devant, entre le bord de rabat de la bande d'encolure et le bord de montage et en faisant attention de ne pas prendre la capuche dans les mailles.

Tric en côtes en commençant par le rg 2 de la capuche jusqu'à ce que la bande mesure 5 cm depuis le rg de relever des mailles, en terminant par un rg sur l'env.

Rabattre en côtes.

Bordures des poches (les 2 identiques)

Sur l'endroit et avec les aig n°4, relever 28 m régulièrement sur le bord lisière de l'ouverture de la poche.

Tric 5 rgs en côtes en commençant par le rg 2 de la capuche, en terminant par un rg sur l'env.

Rabattre en côtes.

Voir la feuille d'informations pour les finitions, suivre la méthode des manches montées et fixer les boutons pressions comme sur la photographie pour pouvoir fermer les bords d'ouverture du devant.

Légende schéma:

length: hauteur

width: largeur

sleeve seam: couture de la manche

